



สเปรย์น้ำโอโซนแบบพกพา

OPS

Aqueous Ozone Professional Spray · รุ่นผู้ผลิต EOS7161-P

ฉบับเดือนตุลาคม 2569

น้ำที่ใช้กับเครื่อง

- ใช้น้ำประปาสะอาด ที่มีค่าแร่ธาตุละลายในน้ำ (TDS) ประมาณ 60–200 ppm
- อุณหภูมิ น้ำ 5–35°C
- น้ำที่มีแร่ธาตุน้อยหรือมากเกินไป ทำให้เครื่องหยุดทำงานหรือผลิตโอโซนได้น้อยลง (ดูตารางด้านล่าง)

ไฟแสดงสถานะและวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
ไฟแดงติด 5 วินาทีหลังใช้งาน	แบตเตอรี่ใกล้หมด	ชาร์จแบตเตอรี่
กดปุ่มแล้วเครื่องไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จแบตเตอรี่
	แบตเตอรี่เสีย	ติดต่อกับ OZONEVET
ไฟแดงไม่ติดขณะชาร์จ	อะแดปเตอร์มีปัญหา หรือสายหลวม	เสียบสายชาร์จใหม่ หรือเปลี่ยนอะแดปเตอร์
	แบตเตอรี่เสีย	ติดต่อกับ OZONEVET
ไฟน้ำเงิน/แดงสว่างขึ้นลงซ้ำ ๆ ขณะพักเครื่อง	ชิ้นส่วนผลิตโอโซนใกล้ครบอายุ (เหลือประมาณ 2%)	ติดต่อกับ OZONEVET
ไฟแดงกะพริบเร็วตอนกดใช้งาน และเครื่องหยุดทำงาน	ชิ้นส่วนผลิตโอโซนครบอายุแล้ว	ติดต่อกับ OZONEVET
ใช้งานได้สั้นลงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง	แบตเตอรี่ใกล้ครบอายุ	ติดต่อกับ OZONEVET
โอโซนอ่อนลง	น้ำมีแร่ธาตุน้อยเกินไป (TDS ต่ำ)	เปลี่ยนแหล่งน้ำ
	มีตะกอนจับที่ชิ้นส่วนผลิตโอโซน	ล้างขวดด้วยสารละลายกรดซิตริก หรือน้ำส้มสายชูขาว
ไฟแดง/เขียวกะพริบตอนกดใช้งาน และเครื่องหยุดทำงาน	TDS สูงเกิน 200 ppm	เปลี่ยนแหล่งน้ำ
ไฟแดง/น้ำเงินกะพริบตอนกดใช้งาน และเครื่องหยุดทำงาน	TDS ต่ำกว่า 60 ppm	เปลี่ยนแหล่งน้ำ
	มีตะกอนจับมาก	ล้างขวดด้วยสารละลายกรดซิตริก หรือน้ำส้มสายชูขาว
	น้ำในขวดไม่พอ	เติมน้ำ

ห้ามถอดหรือซ่อมเครื่องเอง · เตรียมรุ่นและหมายเลขเครื่อง (Serial No.) ไว้เมื่อติดต่อกับงาน

LINE @869gatou Ins 061 552 6566 · 065 649 6566 ozone3vet.com